

Home / BRAND / ISOTEK / 徹底解決直流噪訊干擾: IsoTek V5 Syncro Uni 10、Uni 16



徹底解決直流噪訊干擾: ISOTEK V5 SYNCRO UNI 10、UNI 16

Leo Yeh December 3, 2024 ISOTEK, 傑音音響, 業界新聞 NEWS

來自英國的High End電源處理專家發表了兩款最新一代V5的產品: 分別是V5 Syncro Uni 10及V5 Syncro Uni 16。Uni 10, 採用最新的獨家直流噪訊消除技術(預先濾波), 在伏特上重新平衡交流電之正弦波, 可顯著減少/消除變壓器的嗡嗡(hum)聲和振動, 前者Uni 10可提供額外60%的電流效能並相應地降低阻抗, 內部可承受之峰值電流高達16安培, 後者Uni 16可額外260%的電流效能並相應地降低阻抗, 內部可承受之峰值電流更高達32安培, 均有黑、銀兩色可選, 預計明年一月到貨!

IsoTek V5 Syncro Uni 10

V5 Syncro Uni 10採用獨特的直流噪訊消除技術, 可在0伏特上重新平衡交流電之正弦波, 可顯著減少/消除變壓器的嗡嗡(hum)聲和振動, V5 Syncro Uni可以單獨使用, 作為影音器材的電源供應, 或是與IsoTek電源處理器/排插一起使用, 確保所有電源輸出提供最趨近於理想的交流電。上一代EVO3 Syncro Uni大約15年前發表, 歷經長時間研發鑽研, 最新版本V5 Syncro Uni 10能夠提供額外60%的電流效能並相應地降低阻抗, 此外, 內部可承受之峰值電流更高達16安培!



V5 Syncro Uni 10獨家特色

- 適用於所有音響、家庭劇院、和網路串流系統
- 消除市電(電源)中的直流偏差, 有效抑制系統的背景噪訊
- 音樂動態和低頻絲毫沒有減少, 降低失真帶來更開闊的音場表現以及更傑出的瞬態反應, 整表現更類比真實
- 消除變壓器嗡嗡聲並減少振動, 消除零組件之間的共振干擾
- 降低變壓器產生之熱能, 進而延長產品使用壽命
- 可以消除高達4伏特直流偏差(VDC)
- 大幅提升動態和最大頻寬, 確保音樂節奏更鮮明, 低音更下潛以外在低頻段包裹感更好
- 如果已經有使用電源處理產品, 請將V5 Syncro Uni接在其前端, 作為預先濾波器材使用, 進一步提升整體電源供應品質
- 全星形接地電路設計, 零電位差
- 櫃內線導槽為多股6n OFC 無氧銅, 並用鐵氟龍FEP作為絕緣
- 電源輸入規格為標準IEC C13



IsoTek V5 Syncro Uni 10規格

- 導體: 6n OFC 無氧銅鍍銀
- 絕緣: FEP (氟化乙基丙烯腈) 鐵氟龍
- 電源輸入: 10A IEC C14
- 電源電壓: 100-240V
- 市電頻率: 50-60Hz
- 尺寸: 100 x 85 x 250 毫米 (寬x高x深)
- 重量: 1.5Kg
- 黑、銀兩色可選
- 定價: NTD 38,000

IsoTek V5 Syncro Uni 16

V5 Syncro Uni 16採用獨特的直流噪訊消除技術, 可在0伏特上重新平衡交流電之正弦波, 可顯著減少/消除變壓器的嗡嗡(hum)聲和振動V5 Syncro Uni可以單獨使用, 作為影音器材的電源供應, 或是與IsoTek電源處理器/排插一起使用, 確保所有電源輸出提供最趨近於理想的交流電。上一代EVO3 Syncro Uni大約15年前發表, 歷經長時間研發鑽研, 最新版本V5 Syncro Uni 16能夠提供額外260%的電流效能並相應地降低阻抗, 此外, 內部可承受之峰值電流更高達32安培!



V5 Syncro Uni 16獨家特色

- 適用於所有音響、家庭劇院、和網路串流系統
- 消除市電(電源)中的直流偏差, 有效抑制系統的背景噪訊
- 音樂動態和低頻絲毫沒有減少, 降低失真帶來更開闊的音場表現以及更傑出的瞬態反應, 整表現更類比真實
- 消除變壓器嗡嗡聲並減少振動, 消除零組件之間的共振干擾
- 降低變壓器產生之熱能, 進而延長產品使用壽命
- 可以消除高達4伏特直流偏差(VDC)
- 大幅提升動態和最大頻寬, 確保音樂節奏更鮮明, 低音更下潛外 在低頻段包裹感更好
- 如果已經有使用電源處理產品, 請將V5 Syncro Uni 16接在其前端, 作為預先濾波器材使用, 進一步提升整體電源供應品質
- 熱磁式保險絲系統比傳統玻璃保險絲效能好1000倍, 甚至優於發燒級鍍金保險絲。
- 全星形接地電路設計, 零電位差
- 櫃內線導槽為多股6n OFC 無氧銅, 並用鐵氟龍FEP作為絕緣
- 電源輸入規格為IEC C19, 可以跟EVO3 Premier C19一起使用



V5 Syncro Uni 16IsoTek V5 Syncro Uni 16規格

- 導體: 6n OFC 無氧銅鍍銀
- 絕緣: FEP (氟化乙基丙烯腈) 鐵氟龍
- 電源輸入: 16A IEC C20
- 電源電壓: 100-240V
- 市電頻率: 50-60Hz
- 尺寸: 150 x 85 x 250 毫米 (寬x高x深)
- 重量: 2.0Kg
- 黑、銀兩色可選
- 定價: NTD 43,800

總代理 傑音國際: <http://www.jeffaudio.com.tw/>


IsoTek Systems: <http://www.isoteksystems.com/>

更多IsoTek的報導請點此

本文專屬網址: <https://tw.my-hiend.com/?p=69586>

SHARE Facebook Twitter

ABOUT LEO YEH



身為發燒友已經將近30年, 每天沉浸在High End音響的世界中, 樂此不疲。



◀ Previous
享受頂級設計師產品無須天價: 美國MoFi新產品發表會